



КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

вул. Басейна, 1/2А, м. Київ, 01024, тел. (044) 279-01-58,
e-mail: dep_eco@koda.gov.ua; Код ЄДРПОУ 38750794

№ _____ на № _____ від _____

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля))

Товариство з обмеженою відповідальністю

«ЧИСТА ДОЛИНА»

Код ЄДРПОУ 40434514

вул. Мічуріна, буд. 10А, с. Крюківщина

Бучанський р-н, Київська обл., 08136

(заявник та його адреса)

23.07.2026

(дата видачі)

05.1-10/12914

(номер висновку)

12914

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

№ 05.2-18/12914/З від 14.07.2026

(номер і дата звіту про громадське обговорення)

ВИСНОВОК
з оцінки впливу на довкілля

За результатами оцінки впливу на довкілля, здійсненої відповідно до статей 3, 6-7, 9 і 14* Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а саме: планованої діяльності «Будівництво каналізаційних очисних споруд за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, Боярська територіальна громада, с. Тарасівка (за межами населеного пункту)» встановлено, що:

- процедура оцінки впливу на довкілля розпочата 12.05.2025 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (далі – Реєстр);

- повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, розміщувалось на дошках оголошень (інформація відображена в звіті про громадське обговорення);

- звіт з оцінки впливу на довкілля (далі – Звіт з ОВД) та оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля внесено до Реєстру 05.06.2026 року;

- оголошення про початок громадського обговорення Звіту з ОВД розміщувалось на дошках оголошень (інформація відображена в звіті про громадське обговорення);

- Звіт з ОВД було розміщено у приміщенні Департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації за адресою: вул. Басейна, 1/2-А, у приміщенні ТОВ «ЧИСТА ДОЛИНА», за адресою: 08136, Київська обл., Бучанський р-н, село Крюківщина, вул. Мічуріна, 10А, у приміщенні Боярської міської територіальної громади за адресою: 08150, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, вул. М. Грушевського, 39;

- громадські слухання з обговорення Звіту з ОВД планованої діяльності відбулися в режимі відеоконференції (інформація відображена в звіті про громадське обговорення).

Враховання пропозицій та зауважень, що надходили протягом громадських обговорень, відображено у звіті про громадське обговорення, що є невід'ємною частиною цього висновку.

Планована діяльність, тип, основні характеристики та місце провадження планованої діяльності. Планованою діяльністю передбачається проведення будівництва каналізаційних очисних споруд за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, Боярська територіальна громада, с. Тарасівка (за межами населеного пункту).

Земельні ділянки, на яких планується будівництво каналізаційних очисних споруд, перебувають у приватній власності ТОВ «ЧИСТА ДОЛИНА». Загальна площа земельних ділянок (кадастрові номери: 3222486600:04:004:5100 площею 0,3362 га, 3222486600:04:004:5101 площею 0,3363 га, 3222486600:04:004:5072 площею 0,6724 га) складає 1,3449 га.

Об'єкт проєктування розташовано за межами села Крюківщина з південно-західної сторони від населеного пункту. Ділянка проєктування розташована на землях Боярської міської обласної територіальної громади Київської області (далі – ОТГ). Межі ділянка проєктування:

- з півдня – землі Боярської міської ОТГ;
- зі сходу – підїзна дорога;
- з півночі – землі Боярської міської ОТГ;
- з заходу – землі Боярської міської ОТГ.

Під'їзд до ділянки здійснюється з північно-східної сторони з місцевої ґрунтової дороги.

Найближча житлова забудова знаходиться в північно-східному напрямку на відстані 225 м від межі території будівництва каналізаційних очисних споруд.

Передбачено проведення робіт з будівництва каналізаційних очисних споруд продуктивністю 5000 м³/добу (1825 тис. м³/рік) для стічних вод від вторинних водокористувачів КП «Вишнівськводоканал», влаштування випуску за межами населеного пункту (с. Крюківщина, Бучанський район, Київська обл.).

Роботи з будівництва включають:

- будівництво підземних чотирьох модулів очисних споруд господарсько-побутових стічних вод з приміщеннями повітрорудних;
- будівництво будівлі решіток;
- будівництво водозабірної свердловини технічної води;
- влаштування бетонного покриття проїздів, розворотного майданчика;
- влаштування вимощення та покриття з бетонної тротуарної плитки;
- влаштування воріт та хвіртки;
- озеленення території;
- будівництво колектора самопливної каналізації довжиною 1700 м.

Об'ємно-планувальні показники: площа ділянки в межах проведення робіт – 13000,00 м², площа забудови – 3480,00 м², площа твердого покриття – 1361,00 м², площа озеленення – 8160,00 м², відсоток озеленення – 63%.

З метою транспортування очищених стічних вод до водного об'єкта буде здійснено будівництво самопливного каналізаційного колектора шляхом прокладання двошарових гофрованих каналізаційних труб із поліетилену діаметром DN 500 та DN 400.

В зоні випуску очищених стічних вод у р. Сіверка передбачається влаштування залізобетонного оголовка. Для забезпечення стійкості та рівномірного розподілу навантаження під плитами передбачено улаштування щебеневі підсіпки товщиною 200 мм. З метою запобігання ерозійним процесам у зоні випуску передбачено укріплення дна та укосів русла плитами заводського виготовлення з анкеруванням країв конструкції.

Запроєктована установка із застосуванням технології повної біологічної очистки «BIOTAL-1250», призначена для: прийняття господарсько-побутових стоків, повного їх біологічного очищення та знезараження.

Установка «BIOTAL» виготовляється ТОВ «UKRBIOTAL» (м. Рівне) за технічними умовами відповідно до ТУ У 29.2-30716613-001:2006 «Установка «BIOTAL» для глибокої біологічної очистки стічних вод. Технічні умови».

Запроєктовані очисні споруди передбачають застосування сучасної закритої автоматизованої технології біологічного очищення, яка забезпечує:

- повний цикл біологічного очищення;
- глибоке видалення органічних забруднень (БСК, ХСК);
- ефективне видалення сполук азоту та фосфору;
- стабільне досягнення нормативних показників якості очищення;
- знезараження очищених стічних вод.

Відповідно до приведенного у Звіті з ОВД опису технологічного процесу, господарсько-побутові стічні води поступають в приймальну камеру установки «BIOTAL» самопливними трубопроводами. Установка «BIOTAL» являє собою три послідовно з'єднаних між собою біореактори SBR послідовно-періодичної дії. Оброблювана стічна вода послідовно перетікаючи від 1-го до 3-го реактора, проходить повний цикл біологічного очищення, піддаючись в кожному реакторі процесам аерації і перемішування. Останній реактор SBR 3 періодично переходить у режим відстоювання з наступною відкачкою очищених стічних вод у третинний відстійник на доочищення.

В установці здійснюється 5 фаз обробки стічних вод: перемішування з дефіцитом повітря, аерація мулової суміші, відстоювання, відкачка очищених стічних вод, відкачка надлишкового мулу.

Установка глибокого біологічного очищення стічних вод «BIOTAL» повністю автоматизована.

Установка «BIOTAL» має шість зон обробки стічних вод: резервуар приймальної камери (РПК), біореактори: SBR 1, SBR 2, SBR 3, резервуар біофільтра (RBF), резервуар контактного відстоювання (РКО) та зона обробки надлишкового активного мулу: резервуар мулового відстійника (RIL). Стічні води надходять в (РПК), який працює як накопичувач, що приймає нерівномірний скид стічних вод, і як денітрифікатор 1-го ступеня.

Попередньо очищені в (РПК) стічні води перекачуються насосом в біореактор SBR 1. В цьому реакторі циклічно здійснюються аерація і перемішування з рециркуляцією активної суміші. Після обробки стічних вод в біореакторах SBR 1 і SBR 2, вони перекачуються ерліфтами в біореактор SBR 3.

Паралельно здійснюється зворотна рециркуляція активної суміші з реактора SBR3 в біореактор SBR 1 і РПК. Реактор SBR 3 працює спочатку як аеротенк, де відбуваються процеси доокислення органіки та 2-й ступінь нітрифікації, а потім після відключення аераторів і ерліфтів, починає працювати як вторинний відстійник. Далі відбувається відкачка насосами очищених стічних вод в RB, і відкачка надлишкового мулу в RIL. В період аерації SBR 3 відбувається аерація центральної частини завантаження RB, цим створюється ерліфтний ефект в комірчастому завантаженні, що призводить до рециркуляції доочищуваних стічних вод за наступним принципом: в тих комірках, в які потрапляє повітря, відбувається рух води вгору, куди повітря не потрапляє – вода рухається до низу.

Пластикове завантаження RB вкрите біоплівкою. Та його частина, в яку потрапляє повітря, працює на окислення (доокислення важкоокислюваної органіки і нітрифікація 3-го ступеня), а комірки пластикового завантаження, куди повітря не потрапляє, працюють як денітрифікатор 3-го ступеня. Після зупинки аерації RB, відстоювання і відкачки осаду з нього, з SBR 3 в нижню частину RBF скидаються очищені стічні води. Рухаючись знизу вгору, вони витісняють доочищені в РКО стічні води з нього через комірки пластикового завантаження. В цьому випадку пластикове завантаження починає працювати як тонкошарий відстійник. Цим забезпечується затримання зважених речовин. Очищена стічна вода перетікає в резервуар контактного відстоювання де проходить знезараження очищеної стічної рідини.

Після проходження циклу біологічної очистки на очисних спорудах «BIOTAL», очищені та знезаражені стічні води відводяться по самопливному колектору у р. Сіверка.

Режим роботи об'єкту – 365 днів на рік по 24 години в день.

Вентиляція приміщень очисних споруд запроектована припливно-витяжна з природним і механічним спонуканням, опалення здійснюватиметься шляхом установки електричних опалювальних приладів (електроконвекторів).

Очисні споруди належать до споживачів II категорії надійності електропостачання. Для забезпечення надійного електропостачання критичних електроприймачів, передбачено встановлення дизель-генераторів потужністю 50 кВт (4 од.) в захисному кожусі з панеллю керування. Запуск дизель-генераторів, в разі аварії основного джерела живлення, передбачено в автоматичному режимі.

(планована діяльність, тип, основні характеристики та місце провадження планованої діяльності)

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації

(уповноважений орган)

з урахуванням звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Будівництво каналізаційних очисних споруд за адресою: Київська обл, Фастівський р-н, Боярська територіальна громада, с. Тарасівка (за межами населеного пункту)», а саме

(врахування звіту з оцінки впливу на довкілля)

- вплив на клімат і мікроклімат під час провадження планованої діяльності.

Під час будівельних робіт очікується викид парникових газів унаслідок роботи дизельних генераторів у кількості 1,575 т, при експлуатації – 7,2472 т/рік.

Особливості кліматичних умов території не створюють передумов для підвищення інтенсивності впливів планованої діяльності на довкілля.

Вплив характеризується як екологічно допустимий.

- вплив на атмосферне повітря під час провадження планованої діяльності.

Під час виконання підготовчих та будівельних робіт очікуються надходження викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від земляних та вантажно-розвантажувальних робіт, фарбувальних, зварювальних робіт, робіт будівельної техніки та автотранспорту, при зберіганні сировини, дизель-генераторів. Прогнозуються викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин у таких орієнтовно розрахованих обсягах в періоди виконання підготовчих та будівельних робіт (буд. період): залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,0075 т, марганець і його сполуки (у перерахунку на двоокис марганцю) – 0,00075 т, кремнію діоксид – 0,00028 т, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,015 т, аерозоль фарби – 0,00147 т, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 1,623259 т, діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки – 0,78907 т, вуглецю оксид – 2,35779 т, неметанові леткі органічні сполуки – 0,6245 т, уайт-спірит – 0,00382 т, фтористий водень – 0,00003 т, фтористі сполуки добре розчинні неорганічні (фторид натрію, гексафторсилікат натрію) у перерахунку на фтор – 0,0006 т, фтористі сполуки погано розчинні неорганічні (фторид алюмінію, гексафторалюмінат натрію) у перерахунку на фтор – 0,0014 т, сажа – 0,248899 т, парникові гази (вуглецю діоксид) – 1,575 т.

Згідно з результатами проведених розрахунків забруднення атмосфери (далі – РЗА), очікувані значення максимальних приземних концентрацій

забруднюючих речовин з урахуванням фонового забруднення у контрольних точках на межі санітарно-захисної зони (далі – СЗЗ) не перевищать їх гранично допустимих концентрацій (далі – ГДК). Забруднення локальне, короткочасне, обумовлене терміном виконання робіт (12 місяців) і суттєво на стан повітряного середовища району виконання робіт не вплине.

При експлуатації об'єкта планованої діяльності викиди в атмосферне повітря будуть надходити від витяжної вентиляційної труби від установок очистки стічних вод (сірководень, аміак, етилмеркаптан, метилмеркаптан, вуглецю оксид, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту у перерахунку на діоксид азоту), метан), дизель-генераторів (оксиди азоту (оксид та діоксид азоту у перерахунку на діоксид азоту), оксиди вуглецю, діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки, вуглецю діоксид, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, неметанові леткі органічні сполуки). Загальний розрахунковий обсяг викидів 7,41442 т/рік. Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря з їх параметрами приведена у таблиці 1.5.7 Звіту з ОВД.

Згідно з результатами проведених РЗА, очікувані значення максимальних приземних концентрацій забруднюючих речовин з урахуванням фонового забруднення у контрольних точках на межі СЗЗ не перевищать їх ГДК.

При дотриманні вимог до технологічних процесів вплив планованої діяльності на повітряне середовище характеризується як екологічно допустимий.

- вплив на геологічне середовище та ґрунти під час здійснення планованої діяльності.

Земельні ділянки, де планується будівництво каналізаційних очисних споруд, перебувають у приватній власності ТОВ «ЧИСТА ДОЛИНА». Загальна площа земельних ділянок (кадастрові номери: 3222486600:04:004:5100 площею 0,3362 га, 3222486600:04:004:5101 площею 0,3363 га, 3222486600:04:004:5072 площею 0,6724 га) складає 1,3449 га, категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, цільове призначення: 11.04 «Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)».

Територія, на якій планується будівництво очисних споруд, спланована, огорожена, утримується в належному стані, під'їзні шляхи – з твердого ґрунтового покриття, вже сформовані.

Прокладання колектора здійснюватиметься по території відповідно до укладених договорів сервітуту з дотриманням прав землекористувачів та власників земельних ділянок.

В геологічній будові ділянки виконання робіт на глибину проведених інженерно-геологічних вишукувань (10 м) виявлені такі інженерно-геологічні елементи (далі – ІГЕ):

- ІГЕ-1 – насипний ґрунт, супісок пилюватий, пластичний, з домішками рослинних залишків та щебеню;

- ІГЕ-2 – ґрунтово-рослинний шар;
- ІГЕ-3 – супісок лесовидний, що володіє просідальними властивостями.

Рівень ґрунтових вод був зафіксований на глибині 8,0 – 8,8 м, з урахуванням сезонних та багаторічних коливань прогнозований його підйом на 1,5 м вище зафіксованого. На покрівлі ґрунтів ІГЕ-2 в періоди значного випадання атмосферних опадів (дощу) і після сніготанення можливе утворення верховодки.

Основні будівельні роботи передбачають виконання земляних робіт, улаштування фундаментів, монтаж збірних залізобетонних елементів, улаштування монолітних залізобетонних конструкцій, виконання кладки з цегли та газоблоків, армування конструкцій, а також улаштування внутрішніх та зовнішніх інженерних мереж. В процесі виконання будівельних робіт передбачається механічне втручання в ґрунтове середовище, зумовлене потребою у знятті верхнього шару ґрунту та копанні котлованів для влаштування фундаментів запроектованих будівель та споруд.

Прокладання трубопроводу здійснюватиметься траншейним способом, зворотне засипання передбачено з ущільненням ґрунту. З метою запобігання ерозійним процесам у зоні випуску передбачено укріплення дна та укосів русла.

Будівництво очисних споруд господарсько-побутових стоків передбачає зняття ґрунтово-рослинного шару. Знятий ґрунтовий шар буде складуватися у спеціально відведеному окремому місці і після завершення будівельних робіт використано при благоустрої та озелененні території.

Для запобігання ерозійним процесам передбачається укріплення дна та укосів русла в зоні випуску.

З метою запобігання забруднення ґрунтів передбачається тимчасовий відвід в межах ділянки проектування для влаштування адміністративного майданчика будівельників, майданчика для відстоювання будівельної техніки та площадки оснащеної контейнерами для побутових, будівельних та інших відходів, з подальшою передачею їх спеціалізованим організаціям.

Після завершення виконання основних робіт передбачено відновлення порушеного благоустрою.

З урахуванням передбачених природоохоронних заходів вплив на геологічне середовище та ґрунти може характеризуватися як екологічно допустимий.

- вплив на водне середовище під час провадження планованої діяльності.

Найближчий поверхневий об'єкт озеро Крючок знаходиться в південному напрямку на відстані 1,15 км від території будівництва каналізаційних очисних споруд.

Для р. Сіверка, яка відноситься до малих річок, ширина прибережної захисної смуги згідно зі статтею 88 Водного кодексу України, встановлюється 25 м. Очисні споруди «BIOTAL» розміщуватимуться за межами прибережної захисної смуги на відстані близько 1700 м.

У період виконання будівельно-монтажних робіт у межах русла р. Сіверка можливий короточасний локальний вплив на водне середовище, пов'язаний безпосередньо з такими видами робіт:

- улаштування основи під оголовки (планування дна, часткове вилучення та переміщення донних ґрунтів);
- занурення і встановлення залізобетонного оголовка та елементів випускного трубопроводу;
- монтаж плит укріплення дна та укосів із анкеруванням країв конструкції;
- виконанням зворотного засипання та вирівнюванням донної поверхні в зоні контакту з конструкціями.

У процесі виконання зазначених робіт можливе тимчасове підвищення мутності води в зоні проведення монтажу, короточасне зниження прозорості води тощо. Вказані зміни матимуть виключно локальний і тимчасовий характер, обмежуватимуться ділянкою виконання робіт та не впливатимуть на гідрологічний режим водного об'єкта в цілому. Тривалість впливу під час опускання та фіксації конструктивних елементів у воді становитиме орієнтовно до 3 годин.

Потреба у водопостачанні на період будівельних робіт складатиме $91,25 \text{ м}^3$ за період проведення робіт.

Потреба у водопостачанні при здійсненні планованої діяльності складатиме $0,25 \text{ м}^3/\text{добу}$, $0,086 \text{ тис. м}^3/\text{рік}$.

Для задоволення власних питних і санітарно-гігієнічних потреб водозабір здійснюватиметься з водопровідної мережі КП «Вишнівськводоканал». Як альтернативне джерело водопостачання передбачається буріння на ділянці проєктованих очисних споруд технічної водозабірної свердловини глибиною 55 м з дебітом $1,5 \text{ м}^3/\text{год}$. З метою недопущення забруднення підземних вод передбачено затрубну цементацію колони обсадних труб, герметизацію устя свердловини тощо.

Скид стічних вод:

- від власних потреб, випуск 1, у межах населеного пункту, каналізаційна мережа КП «Вишнівськводоканал», Київська обл., Бучанський район, с. Крюківщина, вул. Мічуріна, 10А, без очистки;
- скид стічних вод від вторинних водокористувачів КП «Вишнівськводоканал», випуск 2 у р. Сіверка, за межами населеного пункту, Київська обл., Бучанський район, с. Крюківщина, будуть функціонувати очисні споруди потужністю $5000 \text{ м}^3/\text{добу}$, $1825 \text{ тис. м}^3/\text{рік}$.

Ефективність очистки господарсько-побутових стічних вод складатиме 97 – 99%. Фактична концентрація стічних вод на вході очисних споруд: завислі речовини – $220 \text{ мг}/\text{дм}^3$, мінералізація – $1000 \text{ мг}/\text{дм}^3$, сульфати – $500 \text{ мг}/\text{дм}^3$, хлориди – $350 \text{ мг}/\text{дм}^3$, БСК₅ – $390 \text{ мгO}_2/\text{дм}^3$, ХСК – $480 \text{ мгO}_2/\text{дм}^3$, залізо загальне – $0,5 \text{ мг}/\text{дм}^3$, азот амонійний – $20 \text{ мг}/\text{дм}^3$, фосфати – $10 \text{ мг}/\text{дм}^3$, нафтопродукти – $0,5 \text{ мг}/\text{дм}^3$.

Розрахункова (очікувана) якість очищення стічних вод після введення в експлуатацію очисних споруд буде складати: завислі речовини – завислі речовини – $15 \text{ мг}/\text{дм}^3$, мінералізація – $650 \text{ мг}/\text{дм}^3$, БСК₅ – $15 \text{ мгO}_2/\text{дм}^3$, ХСК – $80 \text{ мгO}_2/\text{дм}^3$, азот амонійний – $1,0 \text{ мг}/\text{дм}^3$, нітриту – $3,3 \text{ мг}/\text{дм}^3$, нітрати – $45,0 \text{ мг}/\text{дм}^3$, сульфати – $500,0 \text{ мг}/\text{дм}^3$, фосфати – $0,7 \text{ мг}/\text{дм}^3$, хлориди – $350 \text{ мг}/\text{дм}^3$, залізо загальне – $0,3 \text{ мг}/\text{дм}^3$. нафтопродукти – $0,05 \text{ мг}/\text{дм}^3$.

Підприємством отриманий дозвіл на спеціальне водокористування від 10.12.2025 № 536/ПН/49д-25, відповідно до якого встановлений допустимий обсяг скиду зворотних (стічних) вод 3946,97 м³/добу, 1440,639 тис. м³/рік, з них у поверхневий водний об'єкт – 3946,72 м³/добу, 1440,553 тис. м³/рік, передача іншому водокористувачу – 0,250 м³/добу, 0,086 тис. м³/рік.

Перелік забруднюючих речовин та встановлені нормативи їх гранично допустимого скиду у водний об'єкт (р. Сіверка) із зворотними водами, встановлені згідно з дозволом на спеціальне водокористування від 10.12.2025 року № 536/ПН/49д-25 наведені в таблиці 1.

Таблиця 1 – Гранично допустимий скид забруднюючих речовин у водний об'єкт (р. Сіверку) із зворотними водами ТОВ «ЧИСТА ДОЛИНА»

Забруднюючі речовини, скидання яких нормується	Гранично-допустимі концентрації, мг/дм ³	ГДС, г/год	ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний	1,0	164,447	1,441
БСК5	15,0	2466,705	21,608
ХСК	80,0	13155,76	115,244
Завислі речовини	15,0	2466,705	21,608
Нафтопродукти	0,05	8,222	0,072
Нітрати	45,0	7400,115	64,825
Нітроти	3,3	542,675	4,754
Сульфати	500,0	822223,5	720,277
Фосфати	0,7	115,113	1,008
Хлориди	350,0	57556,45	504,194
Залізо загальне	0,3	49,334	0,432
Мінералізація	650	106890,55	936,359

Заходи щодо запобігання забруднення водного середовища:

- постійний лабораторний контроль якості очищених стічних вод, що скидаються в поверхневий водний об'єкт;
- гідроізоляція ємнісних споруд, використання герметиків при будівництві споруд і технологічних комунікацій;
- своєчасні профілактичні та ремонтні роботи щодо очисних споруд;
- періодичний контроль водонесучих комунікацій згідно з графіком технічного обслуговування для запобігання витоків води в ґрунт, забезпечення їх своєчасного ремонту;
- регулярний облік кількості очищених стічних вод, що скидаються в поверхневий водний об'єкт тощо.

Планована діяльність спрямована на покращення якісних показників очищення стічних вод та покращення гідрологічного режиму р. Сіверка за рахунок впровадження системи очищення стоків.

З урахуванням передбачених природоохоронних заходів вплив на водне середовище може характеризуватися як екологічно допустимий.

- вплив на рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти.

Відповідно до даних обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду (далі – ПЗФ) на території Київської області, у межах території провадження планованої діяльності відсутні території та об'єкти ПЗФ. Найближчий об'єкт ПЗФ – ландшафтний заказник місцевого значення «Юрівський» – знаходиться на відстані 1,4 км від місця розташування проєктованих каналізаційних очисних споруд та на відстані близько 250 м від місця випуску зворотних вод у р. Сіверка (випуск 2).

Згідно з даними Оновленої регіональної схеми екологічної мережі в Київській області, затвердженої рішенням Київської обласної ради восьмого скликання 21.03.2023 року за № 524-16-VIII, територія підприємства не відноситься до ключових та сполучних територій екологічної мережі в Київській області.

Об'єкти Смарагдової мережі у межах земельних ділянок, де передбачається будівництво каналізаційних очисних споруд, відсутні. Найближчий об'єкт Смарагдової мережі знаходиться на відстані 6,08 км в південному напрямку (Pryirpinnya and Chernechy Forest (SiteCode: UA0000338)).

Територія планованої діяльності не містить видів флори та фауни, які внесені в Червоний список МСОП, Європейський Червоний список чи внесених в додатки та резолюції Бернської конвенції, Червону книгу України, регіональні списки раритетних видів затверджені рішенням Київської обласної ради від 07.02.2012 № 285-15-VI та список видів тварин, які охороняються на території Київської області, розроблений Інститутом агроєкології і природокористування НААН України.

Раритетних оселищ, що відповідають критеріям 4 Резолюції Бернської конвенції та Зеленої книги України не виявлено.

Фактів гніздівлі на території планової діяльності не виявлено. Через територію не пролягають міграційні маршрути птахів та інших тварин.

При виконанні будівельно-монтажних робіт у межах русла р. Сіверка (влаштування скидного оголовка тощо) процесом, що може тимчасово вплинути на життєдіяльність гідробіонтів, буде незначне зниження освітленості дна в місці контакту з трубопроводом, а також короткочасне (орієнтовно до 3 годин) зменшення прозорості води під час виконання монтажних робіт. Такі зміни перебувають у межах природної толерантності водних фототрофних організмів. Прогнозована інтенсивність замулення, його короткочасність та локалізований характер.

Після завершення будівельних робіт буде проведено благоустрій та озеленення території.

Вплив характеризується як екологічно допустимий.

- вплив на соціальне та техногенне середовище під час здійснення планованої діяльності.

Територія об'єкта планованої діяльності знаходиться поза межами зон охорони пам'яток культурної спадщини, зон охорони археологічного культурного шару, зон охорони ландшафту, меж історичних ареалів.

Нормативна СЗЗ згідно з вимогами додатку № 11 Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП № 173-96) становить 150 м (споруди механічної та біологічної очистки з термомеханічною обробкою осадів в закритих приміщеннях продуктивністю більше 0,2 до 5 тис.м³/добу). Нормативна СЗЗ витримана за всіма напрямками світу. Найближча житлова забудова знаходиться в північно-східному напрямку на відстані 225 м від межі території будівництва каналізаційних очисних споруд.

Результати виконаних РЗА засвідчують відсутність перевищень ГДК забруднюючих речовин в атмосферному повітрі викидами забруднюючих речовин від джерел викидів об'єкта планованої діяльності на межі СЗЗ. Результати проведених акустичних розрахунків підтверджують відсутність перевищень гранично допустимих рівнів (далі – ГДР) шуму на межі СЗЗ.

Відповідно до виконаних розрахунків, неканцерогенний ризик для здоров'я населення в атмосферному повітрі можна вважати допустимим, канцерогенний ризик оцінений як прийнятний, соціальний ризик планованої діяльності оцінено як умовно прийнятний.

Планована діяльність має позитивний соціально-економічний вплив, що полягає у захисті навколишнього середовища від забруднення стічними водами, покращення якісних показників стічних вод за рахунок їх очищення, відповідно, покращення якості води в р. Сіверка, створення нових робочих місць тощо.

Вплив оцінюється як нормативно допустимий.

- вплив шуму та вібрації, світлове, теплове, радіаційне забруднення під час провадження планованої діяльності.

Джерелами несприятливого фізичного впливу на довкілля під час будівельних робіт будуть двигуни автотранспортних засобів, будівельних машин та механізмів тощо. Відповідно до виконаних акустичних розрахунків, очікувані рівні шуму в контрольній точці на межі СЗЗ становлять при будівництві каналізаційних очисних споруд 31,12 дБА, при прокладанні колектора – 26,35 дБА, і не перевищують ГДР згідно з вимогами ДБН В.1.1-31-2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму».

Джерелами шуму при експлуатації підприємства буде технологічне обладнання, вентиляційні установки. Згідно з результатами акустичних розрахунків, очікуваний рівень шуму в контрольній точці на межі СЗЗ не перевищить дозволений і складає 35,5 дБА.

Прогнозоване вібраційне навантаження не перевищуватиме допустимих значень згідно з ДСН 3.3.6.039-99 «Державними санітарними нормами виробничої загальної та локальної вібрації».

Використання обладнання, здатного створювати надлишкове теплове навантаження на довкілля або суттєво впливати на мікроклімат прилеглої території, не планується.

Можливість радіаційного забруднення виключена, установки (обладнання), що є джерелами іонізуючого випромінювання (альфа-, бета-, гамма-випромінювання, рентгенівського випромінювання, потоків ядерних частинок), застосовуватися не будуть.

Шумовий, світловий, тепловий, ультразвуковий, електромагнітний впливи, вібраційний та радіаційний впливи від планованої діяльності з урахуванням реалізації передбачених природоохоронних заходів характеризуються як екологічно допустимі.

- управління відходами.

Під час виконання підготовчих та будівельних робіт будуть утворюватися відходи у таких орієнтовно розрахованих кількостях:

- відходи процесів зварювання, код 12 01 13 – 0,07 т/період будівництва;

- змішані відходи будівництва та руйнування, відмінні від зазначених у 17 09 01, 17 09 02 та 17 09 03 (код 17 09 04) – 0,887272 т/період будівництва;

- шлами септичних ємностей (код 20 03 04) – 85,5 м³/період будівництва;

- змішана упаковка (код 15 01 06) – 0,0025 т/період будівництва;

- змішані побутові відходи (код 20 03 01) – 3,5 т/період будівництва.

Відходи, що будуть утворюватися на підприємстві під час експлуатації:

- шлами від оброблення міських стічних вод (код 19 08 05) – 4 358,4 м³/рік;

- змішані побутові відходи (код 20 03 01) – 3,85 т/рік.

Управління відходами, які будуть утворюватись при виконанні підготовчих та будівельних робіт, передбачає зберігання відходів в окремих контейнерах у відведених місцях. При накопиченні відходи будуть передаватися відповідно до укладених угод з спеціалізованими підприємствами, що мають дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів.

Вплив на довкілля відходів, що утворюються в результаті діяльності підприємства, з урахуванням передбачених заходів щодо запобігання утворенню, зменшення обсягів утворення відходів, зниження негативних наслідків від діяльності з управління відходами, характеризується як екологічно допустимий.

а також з урахуванням всієї інформації, зауважень і пропозицій, що надійшли протягом строку громадського обговорення (звіт про громадське обговорення разом з таблицею повного, часткового врахування або обґрунтованого відхилення зауважень і пропозицій є невід'ємною частиною цього висновку), вважає допустимим/недопустимим провадження планованої діяльності з огляду на нижченаведене, а саме на те, що:

(зайве викреслити)

на підставі наведених у Звіті з ОВД планованої діяльності «Будівництво каналізаційних очисних споруд за адресою: Київська обл, Фастівський р-н, Боярська територіальна громада, с. Тарасівка (за межами населеного пункту)» ймовірних впливів на компоненти довкілля (водні та земельні ресурси, атмосферне повітря, ґрунти, кліматичні фактори, матеріальні об'єкти, тощо) сукупний вплив планованої діяльності при штатному режимі реалізації є екологічно допустимим.

Відповідальність за достовірність інформації, наведеної у Звіті з ОВД, несе суб'єкт господарювання згідно з законодавством.

При виконанні екологічних умов, встановлених для планованої діяльності, зазначені впливи на навколишнє середовище можуть характеризуватись, як екологічно допустимі.

(обґрунтовується допустимість провадження планованої діяльності / обґрунтовується її недопустимість)

Екологічні умови провадження планованої діяльності:

1. Для планованої діяльності встановлюються такі умови використання території та природних ресурсів під час виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності, а саме:

1.1. Під час виконання підготовчих та будівельних робіт:

- будівельні роботи здійснювати на підставі документів, що засвідчують право на виконання таких робіт, у відповідності з вимогами Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
- земельно-правові відносини вирішити в установленому порядку;
- виконавці будівельних робіт повинні залучатися з урахуванням відповідності їх кваліфікації складу та обсягам будівельних робіт;
- при організації будівельного майданчику передбачити виконання вимог з комплексної безпеки будівництва, охорони навколишнього середовища;
- забезпечити виконання обов'язків землекористувачів, передбачених Земельним кодексом України;
- плановану діяльність здійснювати з урахуванням вимог ст. ст. 86, 87, 88, 89 Водного кодексу України та ст. ст. 60, 61 Земельного кодексу України щодо додержання режиму обмеженої господарської діяльності в межах прибережної захисної смуги р. Сіверка;
- використовувати спеціалізовану техніку у технічно справному стані;
- проводити заправку, мийку, техобслуговування та ремонт транспортних, вантажопідйомних механізмів (у тому числі регулярні профілактичні ремонти) для запобігання втрат паливо-мастильних матеріалів в спеціально обладнаних місцях;
- з метою попередження додаткового надходження забруднюючих речовин в атмосферне повітря та додаткового шумового навантаження не допускати роботи автотранспорту та будівельних механізмів в режимі холостого ходу;
- забороняється використання техніки з підтіканням паливо-мастильних матеріалів та перевищенням у відпрацьованих газах встановлених нормативів;
- забезпечити неперевищення нормативних показників небезпечних та шкідливих виробничих чинників, зокрема еквівалентні рівні шуму на робочих місцях працюючих на будівництві не повинні перевищувати 80 дБА, еквівалентні рівні звуку на території в районі сельбищної забудови в зоні впливу об'єкта планованої діяльності не повинні перевищувати 55 дБА, максимальні рівні звуку – 70 дБА в денний час;
- транспортування будівельних матеріалів та відходів здійснювати тентованим транспортом;
- виконати заходи з інженерної підготовки і захисту території відповідно до результатів інженерно-геологічних вишукувань, зокрема

врахувати наявність в геологічній будові майданчика ґрунтів з просідальними властивостями, рівень ґрунтових вод та можливість появи верховодки;

- в разі виявлення, під час проведення будівельних, землерийних робіт ознак наявності об'єктів культурної спадщини на згаданій території необхідно звернутися до органу охорони культурної спадщини і передбачити призупинення робіт до повного дослідження щойно виявлених об'єктів;

- забезпечити зняття наявного на ділянці проектування ґрунтово-рослинного шару перед початком виконання будівельних робіт для переміщення в спеціально відведене місце та подальшого для використання при благоустрої території;

- не допускати забруднення нафтопродуктами ґрунтів на території, у разі виявлення такого забруднення забезпечити вжиття заходів щодо негайної його ліквідації;

- конструктивними особливостями свердловини передбачити виключення проникнення забруднюючих компонентів з поверхні та з інших водоносних горизонтів (цементация затрубного простору, герметизация устя свердловини тощо);

- виконувати заходи щодо запобігання та зменшення обсягів утворення відходів;

- розробити та виконувати план управління відходами в установленому порядку;

- класифікувати відходи відповідно до Національного переліку відходів та Порядку класифікації відходів;

- не допускати змішування відходів, що можуть бути відновлені, з відходами, що не можуть бути відновлені;

- забезпечувати роздільне збирання відходів; тару для тимчасового зберігання відходів використовувати у залежності від небезпечності та агрегатного стану відходів;

- забезпечувати передачу відходів суб'єктам господарювання у сфері управління відходами, згідно з укладеними договорами за наявності дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів;

- під час виконання робіт щодо встановлення скидного оголовка та супутніх робіт у воду не повинні потрапляти паливно-мастильні матеріали, відходи; не проводити роботи способами, що можуть завдати шкоди водним живим організмам;

- організацією будівельних робіт передбачити максимальне збереження існуючих зелених насаджень;

- видалення зелених насаджень (у разі потреби їх видалення) здійснювати в установленому порядку;

- у разі необхідності видалення зелених насаджень у зв'язку із запланованими будівельними роботами передбачити їх відновлення (висадження нових зелених насаджень після завершення будівельних робіт);

- виконувати інші заходи щодо недопущення негативного впливу на довкілля, забезпечення вимог екологічної безпеки;

- урахувати законні інтереси та вимоги власників або користувачів земельних ділянок та будівель, що оточують місце будівництва.

1.2 Умови використання території та природних ресурсів під час провадження планованої діяльності:

- здійснювати провадження планованої діяльності за умови наявності усіх документів дозвільного характеру, які відповідно до законодавства регулюють зазначену діяльність;
- не перевищувати встановлену потужність очисних споруд;
- забезпечити виконання обов'язків землекористувачів, передбачених Земельним кодексом України;
- плановану діяльність здійснювати з урахуванням вимог ст. ст. 86, 87, 88, 89 Водного кодексу України та ст. ст. 60, 61 Земельного кодексу України щодо додержання режиму обмеженої господарської діяльності в межах прибережної захисної смуги р. Сіверка;
- суворо дотримуватися регламенту технологічних процесів та організувати чіткий надійний контроль за технічним станом устаткування;
- забезпечити максимальну механізацію і автоматизацію технологічних процесів;
- забезпечити систематичний профілактичний огляд технічного стану обладнання;
- концентрації забруднюючих речовин, що створюватимуться забруднюючими речовинами, присутніми у викидах об'єкта планованої діяльності, не повинні перевищувати їх ГДК в атмосферному повітрі на межі нормативної СЗЗ;
- здійснювати контроль за обсягом і складом забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, і рівнями фізичного впливу та вести їх постійний облік;
- економно використовувати водні ресурси, дбати про їх відтворення і поліпшення якості вод;
- здійснювати облік забору та використання води;
- проводити періодичний контроль водонесучих комунікацій згідно з графіком технічного обслуговування для запобігання витоків води в ґрунт, забезпечення їх своєчасного ремонту;
- дотримувати встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та встановлених лімітів забору води, лімітів використання води та лімітів скидання забруднюючих речовин, а також санітарних та інших вимог щодо впорядкування своєї території;
- не допускати перевищення встановленого дебіту свердловини, забруднення та виснаження підземних водоносних горизонтів;
- здійснювати систематичний відбір проб води зі свердловини для проведення хімічних, радіологічних та бактеріологічних досліджень;
- утримувати в належному робочому стані споруди очищення стічних вод, інші водогосподарські споруди та технічні пристрої;
- здійснювати систематичний відбір проб стічних вод для проведення лабораторно-інструментальних досліджень щодо відповідності встановленим показникам стічних вод нормативам гранично-допустимого скидання, та систематичний відбір проб води у контрольному створі р. Сіверка для здійснення лабораторного контролю щодо відповідності якості води встановленим нормативним показникам;
- використовувати ефективні сучасні технічні засоби і технології для утримання своєї території в належному стані, а також здійснювати заходи

щодо запобігання забрудненню водних об'єктів стічними (дощовими, сніговими) водами, що відводяться з неї;

- утримувати в належному стані місце скидання зворотних вод та прибережну захисну смугу р. Сіверка в районі розташування випуску;

- скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості заборонено;

- відведення стічних вод до каналізаційної мережі здійснювати відповідно до вимог Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, зокрема не перевищувати ГДК забруднюючих речовин в стічних водах;

- здійснювати систематичний контроль за кількістю та якістю стічних вод, які скидаються до систем централізованого водовідведення, згідно з графіком відбору проб, погодженим з КП «Вишнівськводоканал»;

- виконувати заходи щодо запобігання та зменшенню обсягів утворення відходів;

- розробити та виконувати план управління відходами в установленому порядку;

- класифікувати відходи відповідно до Національного переліку відходів та Порядку класифікації відходів;

- не допускати змішування відходів, що можуть бути відновлені, з відходами, що не можуть бути відновлені;

- вести облік відходів, що утворилися в результаті діяльності підприємства, та подавати відповідну звітність;

- забезпечувати утримання в належному санітарному і технічному стані місць утворення та зберігання відходів, забезпечувати дотримання встановлених правил техніки безпеки та пожежної безпеки у таких місцях;

- забезпечувати роздільне збирання відходів; тару для тимчасового зберігання відходів використовувати у залежності від небезпечності та агрегатного стану відходів;

- забезпечувати передачу відходів суб'єктам господарювання у сфері управління відходами, згідно з укладеними договорами за наявності дозволу відповідних документів дозвільного характеру;

- виконувати інші заходи, передбачені законодавством, щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища відходами;

- дотримуватись інших природоохоронних заходів, передбачених відповідними технологічними регламентами та Звітом з оцінки впливу на довкілля;

- здійснювати післяпроектний моніторинг та надавати до Департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації результати післяпроектного моніторингу відповідно до вимог, визначених у пункті 6 екологічних умов провадження планованої діяльності даного висновку;

- за результатами післяпроектного моніторингу, за потреби, узгодити з уповноваженим територіальним органом вжиття додаткових заходів і дій із запобігання, уникнення, зменшення (пом'якшення), усунення, обмеження впливу господарської діяльності на довкілля;

- забезпечити здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля у разі розширення та змін, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об'єкта відповідно до законодавства про оцінку впливу на довкілля.

2. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, а саме:

- будівельний майданчик повинен утримуватись відповідно до рішень з організації будівництва, прийнятих у проєктно-технологічній документації, зокрема вимог з охорони праці і промислової безпеки, Правил пожежної безпеки в Україні;
- при виконанні будівельних робіт застосовувати механізми та обладнання, що відповідають вимогам норм промислової безпеки;
- під час провадження планованої діяльності забезпечити виконання заходів у сфері цивільного захисту, передбачених затвердженою проєктною документацією;
- ведення технологічного процесу й обслуговування технологічного обладнання забезпечувати у відповідності до керівництв з експлуатації, інструкцій з техніки безпеки, протипожежної безпеки;
- при виникненні будь-яких нештатних ситуацій (поломка, аварії, природні стихійні лиха тощо) припинити роботи до приведення технологічного процесу до нормальних умов;
- забезпечити справність обладнання, у т. ч. запірної, запобіжної арматури, контрольно-вимірювальних приладів і автоматики, сигналізації;
- своєчасно проводити профілактичні, планові та поточні ремонти технологічного обладнання;
- забезпечити наявність первинних засобів пожежогасіння та дотримання вимог техніки безпеки;
- здійснення навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної та пожежної безпеки;
- забезпечити виконання інших заходів у сфері цивільного захисту;
- на випадок виникнення аварійної ситуації передбачити ряд організаційно-технічних заходів, спрямованих на ліквідацію надзвичайної ситуації, недопущення або мінімізацію забруднення навколишнього природного середовища;
- у випадку виникнення аварійних ситуацій повідомити про це відповідні органи.

3. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо зменшення транскордонного впливу планованої діяльності,* а саме: підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля планованої діяльності відсутні.

4. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення таких компенсаційних заходів :**

- сплата екологічного податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, згідно з Податковим кодексом України;
- сплата екологічного податку за скиди забруднюючих речовин у водний об'єкт, згідно з Податковим кодексом України;
- сплата відновної вартості зелених насаджень (у разі необхідності їх видалення);

- відшкодування збитків, заподіяних навколишньому середовищу, у разі виникнення аварійної ситуації;
- здійснення інших компенсаційних заходів у встановленому законодавством порядку.

5. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із запобігання, уникнення, зменшення (пом'якшення), усунення, обмеження впливу планованої діяльності на довкілля^{}, а саме:**

- забезпечувати раціональне використання водних ресурсів;
- скидання забруднюючих речовин у поверхневий водний об'єкт здійснювати за умови дотримання нормативів якості води, встановленої для відповідної категорії якості води, у контрольному створі з урахуванням фонові якості води та асимілюючої здатності водного об'єкта;
- забезпечити виконання заходів щодо охорони водності малих річок, передбачених статтею 80 Водного кодексу України;
- вживати заходів щодо зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин і зменшення впливу фізичних факторів;
- дотримання нормативних рівнів шуму та ГДК забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі СЗЗ.

6. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення післяпроектного моніторингу^{}, а саме:**

- контроль дотримання гігієнічних нормативів вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та нормованих рівнів шуму на межі СЗЗ, щорічно;
- лабораторний контроль якості підземних вод, щоквартально;
- гідрогеологічний моніторинг рівнів і водовідбору свердловини водозабору, щорічно;
- здійснювати регулярний контроль за ефективністю роботи споруд очищення стічних вод, постійно;
- здійснювати систематичний контроль якості зворотних вод (випуск 2 у р. Сіверка) з метою відповідності встановленим нормативам гранично-допустимого скидання та контроль якості води у визначеному контрольному створі, щомісяця;
- здійснювати систематичний контроль за кількістю та якістю стічних вод, які скидаються до систем централізованого водовідведення, згідно з графіком відбору проб, погодженим з КП «Вишнівськводоканал»;
- надавати копію звіту про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна), щорічно;
- постійний контроль стану місць тимчасового розміщення відходів, зокрема надавати копії статистичних звітів щодо поводження з відходами, щорічно.

Результати післяпроектного моніторингу (звіти про здійснення післяпроектного моніторингу, протоколи лабораторно-інструментальних досліджень тощо) подавати до Департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації, термін до 20.02, щорічно, з початку провадження планованої діяльності, протягом 5-ти років після введення в експлуатацію.

(зазначається порядок, строки та вимоги до здійснення моніторингу)

Примітка: якщо під час провадження господарської діяльності, щодо якої здійснювалась оцінка впливу на довкілля, виявлено значний негативний вплив цієї діяльності на життя і здоров'я населення чи довкілля та якщо такий вплив не був оцінений під час здійснення оцінки впливу на довкілля та/або істотно змінює результати оцінки впливу цієї діяльності на довкілля, рішення про провадження такої діяльності за рішенням суду підлягає скасуванню, а діяльність припиненню.

7. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля на іншій стадії проектування^{}, а саме:** у разі розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перефільювання діяльності та об'єкта.


(зазначаються строки та обґрунтовується така вимога)

Висновок з оцінки впливу на довкілля є обов'язковим для виконання. Екологічні умови, передбачені у цьому висновку, є обов'язковими.

Висновок з оцінки впливу на довкілля втрачає силу через п'ять років у разі, якщо не було прийнято рішення про провадження планованої діяльності.

Заступник директора Департаменту –
начальник управління оцінки впливу
на довкілля та природно-заповідної
справи

(керівник структурного підрозділу з оцінки впливу
на довкілля уповноваженого органу)



(підпис)

Андрій ВЕРГЕЛІС
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту

(керівник уповноваженого територіального/заступник
керівника уповноваженого центрального органу)



(підпис)

Вадим ЛИТВИНЕНКО
(ініціали, прізвище)

* Якщо здійснювалась процедура оцінки трансграничного впливу.

** Якщо з оцінки впливу на довкілля випливає така необхідність.